



Вакуумні пакувальні машини. Серія SU.



ПАКУВАЛЬНИК SU-604CC

Лінійка **SU** середніх і великих професійних вакуумних пакувальників (professional vacuum sealer) включає 17 машин. Це промислові вакуумні пакувальники, які можуть розміщуватися стаціонарно як на столах, так і на підлозі, в зонах і цехах приготування харчових напівфабрикатів і продуктів харчування. Всі вакуумні пакувальники Sammic серії SU комплектуються наднадійними пластинчасто-роторними вакуумними насосами серії R5® виробництва компанії BUSCH (Німеччина) зі швидкістю відкачування (від 10 до 155) м³/год. Вакуумні пакувальники оснащені високоточними мікропроцесорами, які точно контролюють рівень вакууму і ефективно керують процесами пакування в заданих оператором режимах. Серія SU має додаткові програмовані функції і можливість друку етикеток з даними упакованих продуктів і рекомендаціями щодо термінів і умов їх зберігання.



ДОСТУПНІ ДО ЗАМОВЛЕННЯ ОПЦІЇ:

- Арт. 1140820 Вакуумний пакувальник SU-604P CC 230-400/50/3N
- Арт. 1140821 Вакуумний пакувальник SU-604GP CC 230-400/50/3N
- Арт. 1140833 Вакуумний пакувальник SU-604P CC 208-240/60/3

* Спеціальні моделі – можливі на замовлення

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ:		ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ:
Опція SU-604P CC 230-400/50/3N	Арт. 1140820	<ul style="list-style-type: none"> ▫ вакуумний пакувальник з окремою камерою для пакування ▫ пакування у полімерні гладкі армовані пакети (smooth bags) ▫ як опція можливо пакування на зовнішні ємності ▫ ущільнювальна планка 465 мм + 465 мм ▫ вакуумний насос R5® від BUSCH з продуктивністю 40 м³/год. ▫ сенсорне управління ▫ додаткове розрідження тривалістю до 10 секунд ▫ функцію подачі м'якого повітря ▫ цикл просушування масла вакуумного насоса ▫ відповідає стандарту NSF ▫ прозора пластикова кришка з полікарбонату ▫ додаткова ємність для продуктів ▫ кольоровий LCD екран, вся інформація відразу ▫ сенсорна клавіатура з підсвічуванням ▫ програмована пам'ять на 25 програм
Продуктивність вакуум-насосу, м ³ /год.	40 (=665 л/хв)	
Довжина ущільн-ї планки, мм	465 + 465	
Граничний вакуум, мбар абс.	0,5 (-0,9995 атм.)	
Ел. живлення (мережа)	~ 3ф: 230-400 В–50Гц	
Споживна енергія, Вт	1100	
Габар-ні розміри камери пакування:		
- довжина, мм	672	
- ширина, мм	481	
- висота, мм	200	
Габаритні розміри пакувальника:		
- довжина, мм	740	
- ширина, мм	566	
- висота, мм	997	
Вага, кг	145	

АКСЕСУАРИ:

- комплект для пакування в інертному газі
- принтер
- дистанційне керування
- гладкі пакети для вакуумної упаковки
- ємності для наповнення
- ємності для заливу рідини
- набори для зовнішнього вакуумування Vac-norm
- контейнери Vac-norm
- набори для різання пакетів
- візок для вакуумних пакувальних машин

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ:

- вакуум регулюється датчиком
- цифрова клавіатура
- панель управління з цифровим дисплеєм
- кнопка "Пауза" для маринування продуктів
- можливість безпечного пакування рідин
- програма герметизації мішків
- декомпресія (зняття вакууму) з імпульсним управлінням
- корпус і камера з нержавіючої сталі
- вакуумна пакувальна машина монтується на підлозі



Вакуумні пакувальні машини. Серія SU.



ПАКУВАЛЬНИК SU-604CC

КОМЕРЦІЙНІЕ КРЕСЛЕННЯ :

