



Вакуумні пакувальні машини. Серія SU.



ПАКУВАЛЬНИК SU-6160

Лінійка **SU** середніх і великих професійних вакуумних пакувальників (professional vacuum sealer) включає 17 машин. Це промислові вакуумні пакувальники, які можуть розміщуватися стаціонарно як на столах, так і на підлозі, в зонах і цехах приготування харчових напівфабрикатів і продуктів харчування. Всі вакуумні пакувальники Sammic серії SU комплектуються наднадійними пластинчасто-роторними вакуумними насосами серії R5[®] виробництва компанії BUSCH (Німеччина) зі швидкістю відкачування (від 10 до 155) м³/год. Вакуумні пакувальники оснащені високоточними мікропроцесорами, які точно контролюють рівень вакууму і ефективно керують процесами пакування в заданих оператором режимах. Серія SU має додаткові програмовані функції і можливість друку етикеток з даними упакованих продуктів і рекомендаціями щодо термінів і умов їх зберігання.



ДОСТУПНІ ДО ЗАМОВЛЕННЯ ОПЦІЇ:

- Арт. 1141053 Вакуумний пакувальник SU-6160P 400/50-60/3N
- Арт. 1141055 Вакуумний пакувальник SU-6160P+ 400/50-60/3N
- Арт. 1141056 Вакуумний пакувальник SU-6160GP 400/50-60/3N
- Арт. 1141058 Вакуумний пакувальник SU-6160GP+ 400/50-60/3N
- Арт. 1141070 Вакуумний пакувальник SU-6160P 208-240/60/3 USA
- Арт. 1141071 Вакуумний пакувальник SU-6160GP 208-240/60/3 USA

* Спеціальні моделі – можливі на замовлення

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Опція SU-6160P 400/50-60/3N	Арт. 1141053
Продуктивність вакуум-насосу, м ³ /год.	155 (=2580 л/хв)
Довжина ущільнювальн. планки, мм	2 x (662 + 662)
Граничний вакуум, мбар абс.	0,5 (-0,9995 атм.)
Ел. живлення (мережа)	~ 3ф: 230-400 В–50Гц
Споживна енергія, Вт	4000
Габар-ні розміри камери пакування:	
- довжина, мм	652
- ширина, мм	656
- висота, мм	205
Габаритні розміри пакувальника:	
- довжина, мм	1640
- ширина, мм	874
- висота, мм	1370
Вага, кг	360

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ:

- вакуумний пакувальник з двома камерами для пакування
- пакування у полімерні гладкі армовані пакети (smooth bags)
- як опція можливо пакування на зовнішні ємності
- ущільнювальна планка 662 мм + 662 мм (у кожній камері)
- вакуумний насос R5[®] від BUSCH з продуктивністю 155 м³/год
- сенсорне управління
- додаткове розрідження тривалістю до 10 секунд
- функцію подачі м'якого повітря
- цикл просушування масла вакуумного насоса
- відповідає стандарту NSF
- прозора пластикова кришка з полікарбонату
- додаткова ємність для продуктів
- кольоровий LCD екран, вся інформація відразу
- сенсорна клавіатура з підсвічуванням
- програмована пам'ять на 25 програм

АКСЕСУАРИ:

- комплект для пакування в інертному газі
- принтер
- дистанційне керування
- гладкі пакети для вакуумної упаковки
- ємності для наповнення
- ємності для заливу рідини
- набори для зовнішнього вакуумування Vac-norm
- контейнери Vac-norm
- набори для різання пакетів
- візок для вакуумних пакувальних машин

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ:

- вакуум регулюється датчиком
- цифрова клавіатура
- панель управління з цифровим дисплеєм
- кнопка "Пауза" для маринування продуктів
- можливість безпечного пакування рідин
- програма герметизації мішків
- декомпресія (зняття вакууму) з імпульсним управлінням
- корпус і камера з нержавіючої сталі
- вакуумна пакувальна машина монтується на підлозі



Вакуумні пакувальні машини. Серія SU.



ПАКУВАЛЬНИК SU-6160

КОМЕРЦІЙНІЕ КРЕСЛЕННЯ :

