



## Вакуумні пакувальні машини. Серія SU.



### ПАКУВАЛЬНИК SU-810LL

Лінійка **SU** середніх і великих професійних вакуумних пакувальників (professional vacuum sealer) включає 17 машин. Це промислові вакуумні пакувальники, які можуть розміщуватися стаціонарно як на столах, так і на підлозі, в зонах і цехах приготування харчових напівфабрикатів і продуктів харчування. Всі вакуумні пакувальники Sammic серії SU комплектуються наднадійними пластинчасто-роторними вакуумними насосами серії R5<sup>®</sup> виробництва компанії BUSCH (Німеччина) зі швидкістю відкачування (від 10 до 155) м<sup>3</sup>/год. Вакуумні пакувальники оснащені високоточними мікропроцесорами, які точно контролюють рівень вакууму і ефективно керують процесами пакування в заданих оператором режимах. Серія SU має додаткові програмовані функції і можливість друку етикеток з даними упакованих продуктів і рекомендаціями щодо термінів і умов їх зберігання.



#### ДОСТУПНІ ДО ЗАМОВЛЕННЯ ОПЦІЇ:

- Арт. 1140958 Вакуумний пакувальник SU-810P LL 230-400/50/3N
- Арт. 1140960 Вакуумний пакувальник SU-810P+ LL 230-400/50/3N
- Арт. 1140961 Вакуумний пакувальник SU-810GP LL 230-400/50/3N
- Арт. 1140963 Вакуумний пакувальник SU-810GP+ LL 230-400/50/3N
- Арт. 1140988 Вакуумний пакувальник SU-810P LL 208-240/60/3
- Арт. 1140990 Вакуумний пакувальник SU-810P+ LL 208-240/60/3

\* Спеціальні моделі – можливі на замовлення

#### ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Опція SU-810P LL 230-400/50/3N	Арт. 1140958
Продуктивність вакуум-насосу, м <sup>3</sup> /год.	100 (≈1665 л/хв)
Довжина ущільнювальної планки, мм	848 + 848
Граничний вакуум, мбар абс.	0,5 (-0,9995 атм.)
Ел. живлення (мережа)	~ 3ф: 230-400 В-50Гц
Споживна енергія, Вт	2200
Габаритні розміри камери пакування:	
- довжина, мм	864
- ширина, мм	603
- висота, мм	215
Габаритні розміри пакувальника:	
- довжина, мм	960
- ширина, мм	757
- висота, мм	998
Вага, кг	250

#### ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ:

- вакуумний пакувальник з окремою камерою для пакування
- пакування у полімерні гладкі армовані пакети (smooth bags)
- як опція можливо пакування на зовнішні ємності
- ущільнювальна планка 848 мм + 848 мм
- вакуумний насос R5<sup>®</sup> від BUSCH з продуктивністю 100 м<sup>3</sup>/год.
- сенсорне управління
- додаткове розрідження тривалістю до 10 секунд
- функцію подачі м'якого повітря
- цикл просушування масла вакуумного насоса
- відповідає стандарту NSF
- прозора пластикова кришка з полікарбонату
- додаткова ємність для продуктів
- кольоровий LCD екран, вся інформація відразу
- сенсорна клавіатура з підсвічуванням
- програмована пам'ять на 25 програм

#### АКСЕСУАРИ:

- комплект для пакування в інертному газі
- принтер
- дистанційне керування
- гладкі пакети для вакуумної упаковки
- ємності для наповнення
- ємності для заливу рідини
- набори для зовнішнього вакуумування Vac-norm
- контейнери Vac-norm
- набори для різання пакетів
- візок для вакуумних пакувальних машин

#### ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ:

- вакуум регулюється датчиком
- цифрова клавіатура
- панель управління з цифровим дисплеєм
- кнопка "Пауза" для маринування продуктів
- можливість безпечного пакування рідин
- програма герметизації мішків
- декомпресія (зняття вакууму) з імпульсним управлінням
- корпус і камера з нержавіючої сталі
- вакуумна пакувальна машина монтується на підлозі



Вакуумні пакувальні машини. Серія SU.



## ПАКУВАЛЬНИК SU-810LL

КОМЕРЦІЙНІ КРЕСЛЕННЯ :

